

TABL. 13 (17). **URZĄDZENIA DO REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ZAKŁADACH SZCZEGÓLNIE UCIAŻLIWYCH**

AIR POLLUTION REDUCTION SYSTEMS IN PLANTS ESPECIALLY NOXIOUS

WYSZCZEGÓLNIENIE <i>SPECIFICATION</i>	Cyklony <i>Cyclones</i>	Multicyklo- ny <i>Multicyclo- nes</i>	Filtry tkaninowe <i>Fabric filters</i>	Elektrofiltry <i>Electrofil- ters</i>	Urządzenia mokre <i>Wet air cleaners</i>	Inne <i>Others</i>
URZĄDZENIA — stan w dniu 31 XII <i>EQUIPMENT — as of 31 XII</i>						
OGÓŁEM 2000	183	29	70	6	24	27
TOTAL 2005	118	15	77	6	4	1
2008	119	20	96	6	4	1
2009	120	17	94	6	4	6
Skuteczność: <i>Efficiency:</i>						
niska 2000	40	6	17	-	10	x
low 2005	7	-	8	-	-	x
2008	7	-	16	-	-	x
2009	11	-	68	1	-	x
średnia..... 2000	74	9	25	1	2	x
moderate 2005	53	7	59	1	-	x
2008	56	7	71	1	-	x
2009	53	4	17	1	-	x
wysoka 2000	69	14	28	5	12	x
high 2005	58	8	10	5	4	x
2008	56	13	9	5	4	x
2009	56	13	9	4	4	x

PRZEPŁYW GAZÓW ODLOTOWYCH w dam³/h

WASTE GAS FLOW In dam³/h

OGÓŁEM 2000	4807	946	2414	873	285	97
TOTAL 2005	4271	935	3308	778	105	19
2008	4467	898	3432	778	105	27
2009	4379	880	3432	1375	105	43
Skuteczność: <i>Efficiency:</i>						
niska 2000	1488	108	302	-	170	x
low 2005	441	-	200	-	-	x
2008	274	-	208	-	-	x
2009	374	-	2020	597	-	x
średnia..... 2000	1955	307	897	194	20	x
moderate 2005	1656	85	2762	194	-	x
2008	1724	134	2804	194	-	x
2009	1536	116	992	194	-	x
wysoka 2000	1364	531	1215	679	95	x
high 2005	2174	850	346	584	105	x
2008	2469	764	420	584	105	x
2009	2469	764	420	584	105	x